

INGRASSATORE AUTOMATICO A MOLLA PER PUNTO SINGOLO
SPRING AUTOMATIC GREASE LUBRICATOR FOR SINGLE POINT



Codice Code ref.	Capacità Capacity	Ø [mm]	Altezza [mm] Height [mm]
PLS100/EMPTY	100 cm ³	67	129

Caratteristiche:
-Ricaricabile grazie all'ingrassatore idraulico previsto sul coperchio
-Campo di temperatura: -23 °C ÷ +121 °C
-Installazione remota: non possibile
-Filettatura del raccordo di attacco: maschio 1/4" BSPT/NPT

Features:
-Re-fillable by hydraulic grease nipple on the cover
-Operating temperature range: -23 °C ÷ +121 °C
-Remote installation: not applicable
-Installation thread size: male 1/4" BSPT/NPT

Sono disponibili diverse soluzioni per adattare la filettatura
Several solutions are available in order to suit your thread need

INGRASSATORE AUTOMATICO PER PUNTO SINGOLO-Grasso universale NLGI2
AUTOMATIC GREASE LUBRICATOR FOR SINGLE POINT-Universal grease NLGI2



Codice Code ref.	Capacità Capacity	Ø [mm]	Altezza [mm] Height [mm]
PLE60/PL1	60 cm ³	77	92
PLE120/PL1	120 cm ³	77	112
PLE240/PL1	240 cm ³	77	157

Caratteristiche:
-Tipo/Generazione di gas: Azoto (N₂)/Elettrochimico
-Max pressione di funzionamento: 5 bar
-Campo di temperatura: -20 °C ÷ +55 °C
-Periodi di funzionamento impostabili: 1, 3, 6, 9 e 12 mesi
-Certificazioni/Grado IP: ATEX / CE / UL / IP68
-Installazione remota: fino a 1m con tubo precaricato Ø8mm (5/16")
-Filettatura del raccordo di attacco: maschio 1/4" BSPT/NPT

Features:
-Gas Type /Gas Generating Method: Nitrogen (N₂) /Electrochemical
-Max. Operating Pressure: 5 bar
-Operating Temperature Range: -20 °C ÷ +55 °C
-Available Dispensing Periods: 1, 3, 6, 9 & 12 months
-Certifications / IP code: ATEX / CE / UL / IP68
-Remote installation: up to 1m using a Ø8mm (5/16") pre-filled lube line
-Installation thread size: male 1/4" BSPT/NPT

Sono disponibili diverse soluzioni per adattare la filettatura
Per riempimenti con altre tipologie di grasso, contattare l'azienda
Several solutions are available in order to suit your thread need
In order to have the device filled by other grease type, please, contact the Company

INGRASSATORE AUTOMATICO ELETTROMECCANICO-Grasso universale NLGI2
ELECTROMECHANICAL AUTOMATIC GREASE LUBRICATOR-Universal grease NLGI2



Codice Code ref.	Capacità Capacity	Ø [mm]	Altezza [mm] Height [mm]
PLM250/MAIN	250 cm ³	91	210

Caratteristiche:
-Max pressione di funzionamento: 30~60 bar
-Campo di temperatura: -40 °C ÷ +60 °C
-Alimentazione elettrica: 4,5 V_{cc} a batteria (sostituibile)
-Periodi di funzionamento impostabili: 1/2, 1, 2, 3, 6 e 12 mesi
-Volume erogato (cm³/ciclo pompa): approx. 0,34cm³/ciclo a 20 °C
-Certificazioni/Grado IP: CE / IP54
-Lubrificazione di più punti: fino a 8 punti
-Installazione remota: fino a 6m con tubo precaricato Ø8mm (1/4")
-Filettatura del raccordo di attacco: maschio 1/4" BSPT/NPT

Features:
-Operating pressure: 30~60 bar
-Operating temperature range: -40 °C ÷ +60 °C
-Power supply: 4,5 V_{cc} battery pack (replaceable)
-Available dispensing periods: 1/2, 1, 2, 3, 6 & 12 months
-Dispensing volume (cm³/ pump cycle): approx. 0.34cm³/cycle @ 20 °C
-Certifications / IP code: CE / IP54
-Multi point lubrication: up to 8 points
-Remote installation: up to 6m using a Ø8mm (1/4") pre-filled lube line
-Installation thread size: male 1/4" BSPT/NPT

A disposizione il kit di ricambio sacca di grasso NLGI2 avente cod. PLSV250/PL1
Sono disponibili diverse soluzioni per adattare la filettatura
Available the kit spare grease NLGI2 pouch with code ref. PLSV250/PL1
Several solutions are available in order to suit your thread need